


Переплётная машина на металлическую пружину HOPU 2008 Wirebinder

Руководство по эксплуатации



ВВЕДЕНИЕ:

Позвольте поздравить Вас с приобретением новой, мощной профессиональной переплетной машины Wirebinder. Эта модель характеризуется широкими возможностями и высочайшим качеством комплектующих, что гарантирует легкость и простоту в эксплуатации, профессиональное качество переплетных работ и многолетнюю безпроблемность в эксплуатации.

Если переплетная машина Wirebinder не работает должным образом, прежде всего еще раз обратитесь к инструкции по эксплуатации и строго следуйте ее требованиям. Если проблема не разрешилась, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейших инструкций. Для того, чтобы Вам была оказана оперативная помощь, Вам необходимо указать серийный номер машины и дату приобретения. В случае, если переплетную машину будет необходимо доставить в сервисный центр для выявления и устранения неисправностей, Вам придется обеспечить должное качество упаковки и условия транспортировки. Дело в том, что повреждения, возникшие во время транспортировки, не покрываются условиями гарантии.

Установка переплетной машины:

Установите переплетную машину Wirebinder на устойчивом рабочем столе.

Отверните и снимите винт, фиксирующий рукоятку перфорации (ту, которая длинней) и поверните рукоятку в вертикальное положение. Зафиксируйте винтом рукоятку относительно оси перфорации. Прделайте ту же операцию с рукояткой и осью фиксатора (короткая).

Настройка

Поместите еще не переплетенный документ в гнездо фиксатора пружины и выбора параметра листов. Проверьте правильность установки главного селектора и определите точно толщину и размеры пружины, а также толщину перфорируемых листов. Установите регулятор полей листа и регулятор выбора размера перфорации, таким образом, чтобы цвета совпадали. Установите регулятор размера пружины таким образом, чтобы определенный цвет совпадал с цветом, выбранным на главном селекторе.

Подсказки:

Для правильной установки глубины перфорации регулятор выбора размера перфорации должен быть возвращен в исходное положение после осуществления перфорации.

Для того, чтобы убедиться, что настройка осуществлена правильно, осуществите пробную перфорацию.

Перфорация:

Установите регулятор полей листа в соответствии с выбранным количеством и толщиной листов.

Обратите внимание на то, что для форматов 11'' и 11-1/4'' используется регулятор полей разных размеров.

Выдвиньте на себя не используемые в данном типе перфорации пуансоны.

Вставьте листы и нажмите рукоятку перфорации.

Подсказки:

Максимальное количество листов, пробиваемых за один удар перфорации – 20.

Оптимальное количество листов, пробиваемых за один удар перфорации – 12-15.

Размер, также как и количество перфорируемых листов может варьироваться в зависимости от необходимости.

Корректируйте регулятор выбора размера перфорации и регулятор полей листа для обложек нестандартных размеров.

Начало работы:

Вставьте выбранную пружину в гнездо фиксатора пружины.

Поместите в машину документ, начиная с последнего листа, заканчивая первым и затем вставьте переднюю (верхнюю) обложку.

Задняя обложка должна быть размещена в последнюю очередь лицевой стороной вверх.

Извлеките вставленный документ из гнезда фиксатора пружины для того, чтобы в дальнейшем защелкнуть пружины.

Завершающая стадия:

Поднимите вверх вертикальный лоток для бумаги для того, чтобы зафиксировать документ.

Вставьте документ в гнездо зажима пружины. Пружину необходимо разместить горизонтально внизу гнезда.

Нажмите рукоятку фиксатора для того, чтобы защелкнуть пружины.

Извлеките документ и перелистните в нужное положение заднюю обложку.

Переплет закончен.

Подсказки:

Слегка настройте регулятор размера пружины в случае, если пружины не защелкиваются.

Гарантийные обязательства

Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.

Технические характеристики.

Модель	Стандарт 3:1		
Количество отверстий	14" - 40 отверстий		
	LEGAL - 38 отверстий		
	A4 - 34 отверстий		
	11" - 32 отверстий		
	8.5" - 24 отверстий		
A5 - 24 отверстий			
Максимальное количество переплетаемых листов	Бумага	диаметры	
	70-80г/м2	дюйм	мм
	20	3 / 16"	4.5
	30	1 / 4"	6.0
	50	5 / 16"	8.0
	60	3 / 8"	9.0
	80	7 / 16"	10
	100	1 / 2"	12
120	9 / 16"	15	

Гарантийное соглашение

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном, имеющим исправления.
- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владелльцем и за его счет.

Гарантийный талон

Наименование: Переплетная машина Wirebinder (НОПУ 2008)

Срок гарантии 24 месяцев

Дата выпуска

Дата продажи «__» _____ 200 г.

М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.

Адрес Сервисного центра:

117638, Москва, Симферопольский проезд, д. 1

Тел. (095) 580-29-70